

Castrol Agri MP 15W-40

Universaltraktorenöl

Beschreibung

Castrol Agri MP 15W-40 ist ein Universalöl vom Typ STOU für viele Maschinen in der Bau- und Landwirtschaft. Durch die ausgewogene Additivierung kann das Produkt auch in Aggregaten eingesetzt werden, die ein Getriebeöl gemäß API GL-4 erfordern.

Vorteile

- Ein vielseitig einsetzbares Öl, das entsprechend Herstellervorschriften in Motor, Getriebe, Nassbremsen, Hydraulik und Vorderachse eingesetzt werden kann
- Castrol Agri MP reduziert den Verschleiß um bis zu 30% im Vergleich zu konventionellen STOU Produkten.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Agri MP 15W-40
Dichte bei 15 °C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.886
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	140
Viskosität, CCS -20 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosity, Brookfield @ -18C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7600
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	226

Spezifikationen

API CE/SF

ZF TE-ML 06B*, 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B

John Deere J27

MF - M1139

May be used where Ford M2C-86B, John Deere J20C and Case MS 1207 is specified

Weitere Informationen

Castrol Agri MP 15W-40 ist bei ZF unter den folgenden Freigabenummern registriert:

- ZF001137
- ZF001374
- ZF001563
- ZF002227

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Agri MP 15W-40

03 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de