

## Castrol Agri MP Plus 10W-30

STOU - Universal Traktorenöl SAE 10W-30

### Beschreibung

Der Hochleistungsschmierstoff Castrol Agri MP Plus ist optimal für die universelle Anwendung in Landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten geeignet. Castrol Agri MP Plus wird für Motoren, Getriebe, Antriebe und Hydraulikanlagen eingesetzt, wobei optimale Betriebssicherheit, Funktionalität und Verschleißschutz gewährleistet sind. Castrol Agri MP Plus ist ein Super-Tractor-Universal-Oil (STOU) mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften, hoher Scherstabilität und weiter verbesserter Alterungsbeständigkeit.

### Vorteile

- universell verwendbar
- sehr gutes Tieftemperaturverhalten
- konstantes Reibverhalten für im Ölbad laufende Kupplungen und Bremsen
- extrem alterungsbeständig
- besonders geringe Schaumneigung
- sehr guter Korrosionsschutz
- exzellenter Verschleißschutz
- ausgeprägtes Reinigungsvermögen
- hohe Temperaturstabilität
- hohes Druckaufnahmevermögen

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Agri MP Plus 10W-30
Dichte bei 15 °C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.6
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79
Viskosität, CCS -25 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	140
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	242
Pour Point	ASTM D97	°C	-45

## Spezifikationen

API GL-4

API CF-4/SF

MF - M1145

ZF TE-ML 06B\*, 07B

Meets MF M1139, MF M1144, JD J27, Ford M2C 159-B

Suitable for use where JD 20C, Ford M2C-134D and 86B, Case MS 1207 are specified

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Agri MP Plus 10W-30

18 Nov 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)