

Castrol GTX 5W-30 C2

Mehrbereichsmotorenöl mit Anti-Schlamm-Technologie

Beschreibung

Durch schlechte Treibstoffqualität, erschwerte Betriebsbedingungen oder erhöhte Betriebstemperaturen kann es zu Ablagerungen kommen, welche sich im schlimmsten Fall in Ölversorgungsleitungen festsetzen und dadurch zu einer Mangelschmierung führen können.

Die **Castrol Double Action Formulierung** der GTX Produktreihe bietet herausragende Leistung in Bezug auf Motorensauberkeit. Es beugt Ablagerungen vor und kann durch seine aussergewöhnliche Detergent Additivierung bestehende Ablagerungen lösen.

Anwendung

Castrol GTX 5W-30 C2 ist in Fahrzeugen einsetzbar, die ein Motorenöl nach ACEA C2 SAE 5W-30 vorgeschrieben haben.

Castrol GTX 5W-30 C2 ist nach PSA B71 2290 freigegeben.

Vorteile

Castrol GTX 5W-30 C2 bietet:

- eine sehr hohen Schutz vor Schlammbildung*
- hohe Oxidationsstabilität
- einen niedrigen Ölverbrauch
- exzellente Basisöl- und Additivauswahl für lange Motorenlebensdauer

* Vs ACEA C2 Industrie Limits

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol GTX 5W-30 C2
Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskosität, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4300
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	170
Pour Point	ASTM D97	°C	-44
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.60

Spezifikationen

ACEA C2
PSA Approval B71 2290

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol GTX 5W-30 C2
09 Apr 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395 2222
www.castrol.com/de