



Enduron SLD 10W-40

Maximale Ölwechselintervalle und optimaler Schutz für moderne Dieselmotoren

Anwendung

Castrol Enduron SLD 10W-40, ein modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl, bietet seinen Anwendern die Option auf längste Ölwechselintervalle. Sein primärer Anwendungsbereich sind die neuesten, Schadstoff reduzierten Euro 4*-Motoren der europäischen Hersteller für Lkw- und Busse - speziell für Scania. Castrol Enduron SLD 10W-40 erlaubt ausserdem die Verwendung in älteren Nutzfahrzeugen, Bussen und Offroad-Equipment, wenn die entsprechenden Spezifikationen gefordert werden.

)* Castrol Enduron SLD 10W-40 ist nicht für den Einsatz in Euro 4-Motoren zulässig, für die konstruktionsbedingt ein Low SAPS Öl gefordert wird. Hierfür empfehlen wir Castrol Enduron Low SAPS 10W-40.

Castrol Enduron SLD 10W-40 ermöglicht - unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben - maximale Ölwechselintervalle.

Hauptvorteile

Castrol Enduron SLD10W-40 bietet fortschrittlichste Technologie für einen hervorragenden Schutz von Euro IV Motoren bei maximalen Ölwechselintervallen - und das bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Weitere Vorteile sind:

- Verringerter Wartungsaufwand durch weniger Ölwechsel. Das extrem leistungsfähige Additivsystem von Castrol Enduron SLD 10W-40 schützt den Motor auch im härtesten Einsatz. Scania hat Castrol Enduron SLD 10W-40 getestet und für längste Ölwechselintervalle zugelassen.
 - Schutz der Motoren, auch bei erhöhtem Ruß- bzw. Partikeleintrag. Castrol Enduron SLD 10W-40 wurde entwickelt, um moderne Motoren besonders vor Verschleiß, Ablagerungen und Spiegelflächenbildung zu bewahren. Durch die fortschrittliche Ölformulierung erstreckt sich dieser Schutz auf verschiedenste Betriebsbedingungen. Hierdurch wird eine lange Lebensdauer des Motors bei reduzierten Wartungsaufenthalten gewährleistet.
-

Spezifikationen

ACEA E5, E7
Scania LDF-2
Volvo VDS-3

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe- Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung gebrauchter Produkte aufgeführt. Die Castrol Vertriebsgesellschaft mbH oder ihre Muttergesellschaft, übernehmen keinerlei Verantwortung, wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige Castrol-Gesellschaft um Rat zu fragen.

Kennwerte (ca.-Angaben)

SAE 10W-40

<i>Test</i>	<i>Method(s)</i>	<i>Unit</i>	<i>Typical</i>
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	Report
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Dyn. Viskosität bei -25°C (CCS)	ASTM D5293	cP	6700
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	232
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.63
Basenzahl (TBN)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Pourpoint	ASTM D97	°C	-30

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die Castrol - Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH
Max-Born-Str. 2
22761 Hamburg
Tel. 040/3594-01
