

Tection Monograde 10W

Bewährter Schutz für Nfz-Motoren und Aggregate

Beschreibung

Castrol Tection Monograde 10 ist ein Einbereichsmotorenöl, dass auch als Hydraulik- oder Getriebeöl verwendet werden kann (unter Beachtung der Herstellervorschriften).

Vorteile

Castrol Tection Monograde 10 wurde für Anwendungen bei moderaten Temperaturen formuliert. Die Verwendung der Castrol Technologie bietet:

- bewährten Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen
- Eignung für den Gebrauch als Hydraulik- oder Getriebeöl, wenn hierfür ein Einbereichsmotorenöl gefordert wird

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Tection Monograde 10W
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.0
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43.8
Viscosity, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	116
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	226
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.9
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.1
Pour Point	ASTM D97	°C	-33

Spezifikationen

API CF
MB-Freigabe 228.0

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Tection Monograde 10W

17 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de