

## Transmax Agri MP 15W-40

Universal-Traktorenöl (STOU)

### Beschreibung

Castrol Transmax Agri MP 15W-40 ist ein Universalöl vom Typ STOU für viele Maschinen in der Bau- und Landwirtschaft. Durch die ausgewogene Additivierung kann das Produkt auch in Aggregaten eingesetzt werden, die ein Getriebeöl gemäß API GL-4 erfordern.

### Vorteile

- Ein vielseitig einsetzbares Öl, das entsprechend Herstellervorschriften in Motor, Getriebe, Nassbremsen, Hydraulik und Vorderachse eingesetzt werden kann (Herstellervorschriften beachten).
- Castrol Transmax Agri MP 15W-40 bietet hervorragenden Verschleißschutz und Oxidationsbeständigkeit.

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Transmax Agri MP 15W-40
Dichte@ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.880
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	93
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	144
Viskosität, CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4500
Viskosität, Brookfield @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7300
Pour Point	ASTM D97	°C	-45

### Spezifikationen

API CE/SF/GL-4

ZF TE-ML 06B(\*), 07B

Meets - JDM J27, MFM1144, Vickers M-2950-S

Recommended for use where applications require: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139

Suitable for use where applications require: Case MAT 3525

Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid

John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B

### Weitere Informationen

Transmax Agri MP 15W-40 ist unter folgenden ZF Nummern registriert: ZF002166, ZF002170, ZF002171, ZF002172

## Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Agri MP 15W-40

23 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)