

ELFMATIC J6



ATF

Automatikgetriebe

- synthetisch
- geprüft und freigegeben für Renault Fahrzeuge

EINSATZGEBIETE:

Synthetischer Schmierstoff für Automatikgetriebe mit ECT (Electronic Control Transmission) und EC-Lock-up.

FREIGABEN:

Renault AJ0/AJ8 Automatikgetriebe

ANWENDUNGSVORTEILE:

- ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet bei allen Temperaturen bestes und sicheres Schalten
- hervorragende Hochdruckeigenschaften schützen die Zahnradflanken über die gesamte Lebensdauer
- beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit erlauben sehr lange Einsatzzeiten
- gutes Friktionsverhalten ermöglicht exaktes und geräuscharmes Einlegen der Schaltstufen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	870
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7.4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		183
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	33
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	182
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-50

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

???(DATASHEET_PARAMETERLIST_CONTAINER_HEADLINE)???

Artikelnummer	VPE
213872	12 x 1 L

Total Deutschland GmbH

ELFMATIC J6

Direktion Schmierstoffe

September / 2021

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

TotalEnergies.de

