




# EVOLUTION 5W30



**Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für maximale Kraftstoffeinsparung bei Otto- und Dieselmotoren**

## ANWENDUNG

- Ausgezeichnetes Leichtlaufmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie.
- Entwickelt, um die längstmöglichen Ölwechselintervalle gemäß den Automobilherstellern zu realisieren.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Speziell abgestimmt auf alle FORD Otto- und Dieselmotoren.

## SPEZIFIKATIONEN

### INTERNATIONAL

- ACEA A5/B5, A1/B1
- API SL/CF

### OEM FREIGABEN

- RN 0700
- Ford WSS-M2C913-B (außer 1,9 TDI Galaxy)

## EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Leichtlaufcharakteristik durch die reibmindernde Additivierung.
- Ermöglicht maximale Kraftstoffeinsparung.
- Bester Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.

## KENNWERTE

EVOLUTION	Methoden	Einheiten	5W30
Dichte	ASTM D1298	kg/ m <sup>3</sup>	852
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D97	°C	-36
Flammpunkt	ASTM D92	°C	200

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**TOTAL Deutschland GmbH**  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*  
[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

**EVOLUTION**  
März 2010



EN ISO 9001