




EXCELLIUM GM 5W30



Modernes-Leichtlaufmotorenöl für alle OPEL Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNG

- Ausgezeichnetes Hochleistungsmotorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie für Benzin- und Dieselmotoren, die den Spezifikationen entsprechen.
- Entwickelt, um die längstmöglichen Ölwechselintervalle gemäß den Automobilherstellern zu realisieren.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

OEM FREIGABEN

- General Motors GM-LL-A025, GM-LL-B025

EIGENSCHAFTEN

- Die spezielle Formulierung ermöglicht längste Wechselintervalle.
- Die Hochleistungsadditivierung garantiert besten Korrosionsschutz aller metallischen Motorteile.
- Bester Verschleißschutz über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Ermöglicht maximale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen und beste Durchölung auch bei niedrigen Temperaturen.

KENNWERTE

EXCELLIUM GM	Methoden	Einheiten	5W30
Dichte	ASTM D1298	kg/ m ³	852
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	84
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	169
Pourpoint	ASTM D97	°C	-36
Flammpunkt	ASTM D92	°C	218
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10,3

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

EXCELLIUM GM
Januar 2010



EN ISO 9001