




RENAULTMATIC D3 SYN



Synthetisches Automatikgetriebe Fluid.

ANWENDUNG

- Spezialfluid abgestimmt auf RENAULT DPO-Automatikgetrieben in Pkws und Vans.
- **Nicht** empfohlen für MB, AD4, AR4, AD8 (Automatikgetrieben der ersten Generation).

SPEZIFIKATIONEN

OEM FREIGABEN

- RENAULT: DPO - Getriebe

EIGENSCHAFTEN

- Abgestimmte Friktionseigenschaften.
- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Sehr niedriger Pourpoint.
- Exzellente Stabilität gegen Alterung.
- Verlängerte Ölwechselintervalle.
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
- Ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz.

KENNWERTE

RENAULTMATIC D3 SYN	Einheiten	
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,866
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	36,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,2
Dynamische Viskosität bei -40°C (Brookfield)	mPa.s	13.000

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin
Hotline: (01 80) 222 82 12*
www.total.de

*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

RENAULTMATIC D3 SYN
Januar 2010



EN ISO 9001