

MOTO 2 SELF MIX SAE 30



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorräder und -Roller

- mineralisch
- gute Verträglichkeit mit bleifreiem Kraftstoff

EINSATZGEBIETE:

MOTO 2 SELF MIX SAE 30 ist optimal auf den Einsatz in 2-Takt-Motoren abgestimmt und entspricht den normalen Anforderungen des täglichen Straßenverkehrs. Das Motorenöl ist vorverdünnt und zum Mischen geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

ANWENDUNGSVORTEILE:

- exzellente Motorsauberkeit durch rückstandslose Verbrennung
- ausgezeichneter Korrosionsschutz

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	882
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	82,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10.6
Viskositätsindex	ASTM D 2270		160
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	244
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,08

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

??DATASHEET_PARAMETERLIST_CONTAINER_HEADLINE???

Artikelnummer	VPE
213955	16 x 0,5 L
213956	12 x 1 L
183305	60 L

Total Deutschland GmbH

MOTO 2 SELF MIX SAE 30

Direktion Schmierstoffe

September / 2021

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)