

# MOTO 4 ROAD 15W-50



## 4-Takt-Motorenöl

### 4-Takt-Motorräder

- teilsynthetisch

### EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsmotorenöl für alle 4-Takt-Motorräder mit und ohne integriertem Getriebe. MOTO 4 ROAD 15W-50 erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an ein Motorradmotorenöl im Stadtverkehr und bei Überlandfahrten. MOTO 4 ROAD 15W-50 ist mit Katalysatorsystemen und bleifreiem Kraftstoff bestens verträglich.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

JASO MA 2  
API SN

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW (R nineT-Serie; F 650/700 bis BJ 2018; F 800; C 600/650; R-Serie bis BJ 2012; K-Serie bis BJ 2011)  
KTM (Duke-Modelle)  
Ducati (alle Modelle)  
Triumph (Rocket-Modelle)

### ANWENDUNGSVORTEILE:

- gutes Temperatur-Viskositäts-Verhalten: spezielle Additivierung sorgt für eine Anpassung der Viskosität an die Temperatur, wichtig für eine gute Durchölung des Motors bei Kaltstarts und einen stabilen Ölfilm bei hohen Temperaturen
- sehr guter Verschleißschutz: MOTO 4 ROAD 15W-50 reduziert Kolbenfressen
- konstante Reibwertcharakteristik: dank ausgeklügelter Additivtechnologie beugt MOTO 4 ROAD 15W-50 nachhaltig dem Kupplungsschlupf vor

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	862
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	134
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		148
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

**???**DATASHEET\_PARAMETERLIST\_CONTAINER\_HEADLINE**???**

---

Artikelnummer	VPE
213955	12 x 1 L
183302	60 L
183303	208 L

---

**Total Deutschland GmbH**

MOTO 4 ROAD 15W-50

Direktion Schmierstoffe

July / 2021

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)