



ATF

Automatikgetriebe und Hydrauliken

- ELF Synthesetechnologie
- geprüft und freigegeben für Renault und Dacia Fahrzeuge

EINSATZGEBIETE

Spezialfluid für automatische und/oder hydrostatische Getriebeeinheiten und Drehmomentwandler für Renault und Dacia PKWs und Vans.

FREIGABEN

Renault

ANWENDUNGSVORTEILE

- ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- sehr hoher Viskositätsindex
- sehr niedriger Pourpoint
- exzellente Stabilität gegen Alterung
- verlängerte Ölwechselintervalle
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		rot
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	867
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		190
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	33,73
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	208
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-51

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213862	12 x 1 L