

Getriebeöle

AUTOL GETRIEBEÖL ATF-D

GM DEXRON II D
Ford MERCON

MAN 339 D
MB-Freigabe 236.6
ZF* TE-ML 03,11,14

Automatic Transmission Fluid für Kfz-Automatikgetriebe, Wandlergetriebe und Servolenkungen nach Herstellervorschrift.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	39
Viskositätsindex		163
Dichte bei 15°C	kg/m ³	873
Flammpunkt o. T.	°C	217
Pourpoint	°C	-42

AUTOL GETRIEBEÖL ATF-D ist ein Kraftübertragungsöl, das die Anforderungen der Dexron-Spezifikation von General Motors erfüllt. Die "D-..." Nummer kennzeichnet den Qualitätsnachweis.

Außer diesen Anforderungen spielen auch hier bei der Formulierung die Eigenschaften wie ein günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten, die Einhaltung der geforderten Reibwerte, keine Schaumbildung, neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und ein ausgeprägter Verschleißschutz eine wichtige Rolle.

Verschärfte Bedingungen bezüglich des Korrosionsschutzes und der Oxidationsbeständigkeit müssen ebenso erfüllt werden wie Forderungen nach längeren Ölwechselintervallen.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL GETRIEBEÖL ATF-D ist für den Einsatz in automatischen Getrieben, Drehmomentenwandlern, Flüssigkeitskupplungen und Lastschaltgetrieben geeignet, auch für Ford PKWs ab Baujahr 1991. Es kann auch überall dort eingesetzt werden, wo Öle nach Spezifikation DEXRON B oder C vorgeschrieben sind.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

AUTOL GETRIEBEÖL ATF-D ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.