

Getriebeöle

AUTOL GETRIEBEÖL

SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105

Ford SQM 9008 A
VW TL 726
ZF TE-ML
02B,16A,17A,19A

Modernes Mehrbereichsöl für Getriebe von Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

Physikalische Eigenschaften:

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	130
	bei 100°C	mm ² /s	15,4
Viskositätsindex			110
Dichte bei 15°C		kg/m ³	897
Flammpunkt o. T.		°C	200
Pourpoint		°C	-24

AUTOL GETRIEBEÖL ist ein vielseitig einsetzbares Mehrbereichsgetriebeöl mit einer gut abgestimmten Additivierung.

Diese gute Abstimmung zwischen Grundöl und Additivpaket sorgt für einen stabilen, druckfesten Schmierfilm, der ein schnelles Einlaufen und Glätten der Zahnräder bewirkt und so zu einem gleichmäßigen Tragen der Zahnflanken führt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen die guten Schmierungseigenschaften, die verbesserte Druckaufnahmefähigkeit, eine hohe Oxidationsbeständigkeit sowie wirksame Korrosionsschutzeigenschaften ebenso wie ein neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien und Synchronelementen.

Beim FZG-Normaltest wird die Laststufe 12 sicher durchfahren.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL GETRIEBEÖL kann in Schaltgetrieben, Wechselgetrieben und Endantrieben von LKW's, Land-, Forst- und Baumaschinen sowie in stationären Getrieben eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.