

## Getriebeöle

### AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL DB

SAE 85W-90  
API GL-5  
MIL-L 2105 B

MB-Freigabe 235.0

**Hypoid-Getriebeöl** für Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen, mit Mercedes-Benz Freigabe.

#### Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	180
bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16,5
Viskositätsindex		95
Dichte bei 15°C	kg/l	0,905
Flammpunkt o. T.	°C	205
Pourpoint	°C	-21

#### Qualitätsmerkmale:

**AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL DB** ist ein modernes Getriebeöl, das den hohen Anforderungen in den heutigen Fahrzeugen und Maschinen gerecht wird.

Es gewährleistet eine sichere Schmierung auch unter schwierigen Bedingungen (hoher Gleitanteil) in Getrieben mit großem Achsversatz.

Durch die EP-Additivierung wird die Schmierfähigkeit verbessert und die Fressneigung herabgesetzt. Aber auch andere Eigenschaften, wie z. B. der Korrosionsschutz, ein gutes Viskosität-Temperatur-Verhalten und Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien wurden bei der Formulierung berücksichtigt.

#### Einsatzmöglichkeiten:

**AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL DB** kann in hochbelasteten, hypoidverzahnten Achsantrieben, aber auch teilweise in Schalt- und Sondergetrieben eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.