

Getriebeöle

AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL

SAE 80W-90
 API GL-5
 MIL-L-2105 C
 ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A

Ford ESW-M2C-108C
 GM 99 85 182

Hypoid-Getriebeöl für hochbelastete Aggregate in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	137
	bei 100°C	mm ² /s	15
Viskositätsindex			104
Dichte bei 15°C		kg/l	0,900
Flammpunkt o. T.		°C	210
Pourpoint		°C	-27

AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL ist ein modernes Getriebeöl, das den hohen Anforderungen in den heutigen Fahrzeugen und Maschinen gerecht wird.

Es gewährleistet eine sichere Schmierung auch unter den schwierigen Bedingungen (hoher Gleitanteil) in Getrieben mit großem Achsversatz.

Durch die EP-Additivierung wird die Schmierfähigkeit verbessert und die Freßneigung herabgesetzt. Aber auch andere Eigenschaften, wie z. B. der Korrosionsschutz, ein gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien wurden bei der Formulierung berücksichtigt.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL HYPOID-GETRIEBEÖL kann in hochbelasteten, hypoidverzahnten Achsantrieben, aber auch teilweise in Schalt- und Sondergetrieben eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.