

## Getriebeöle

### AUTOL TRANSMISSION FLUID A

GM ATF Type A Suffix A

MAN\* 339 A  
MB-Freigabe 236.2

**Automatic Transmission Fluid** für Wandlergetriebe, Servolenkungen und Handschaltgetriebe nach Herstellervorschrift.

#### Physikalische Eigenschaften:

Viskosität	bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	40
	bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,6
Viskositätsindex			160
Dichte bei 15°C		kg/l	0,880
Flammpunkt o. T.		°C	210
Pourpoint		°C	-42

**AUTOL TRANSMISSION FLUID A** ist ein Kraftübertragungsöl, das die Anforderungen der General Motors-Spezifikation "ATF TYPE A SUFFIX A" erfüllt.

Die Erfüllung der Forderungen nach ruckfreiem Schalten, ausgezeichnetem Korrosionsschutz und hoher Oxidationsbeständigkeit ist Grundvoraussetzung für die Eignung als ATF.

Außer diesen Anforderungen spielen auch hier bei der Formulierung die Eigenschaften, wie ein günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten, die Einhaltung der geforderten Reibwerte, keine Schaumbildung, neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und ein ausgeprägter Verschleißschutz eine wichtige Rolle

#### Einsatzmöglichkeiten:

**AUTOL TRANSMISSION FLUID A** ist für den Einsatz in automatischen Getrieben, Drehmomentenwandlern, Flüssigkeitskupplungen und Lastschaltgetrieben geeignet. Weiterhin ist es in vielen Maschinen als Hydrauliköl vorgeschrieben.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

**AUTOL TRANSMISSION FLUID A** ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen\* der oben angeführten Spezifikationen.