

Motorenöle

AUTOL CARRERA M

SAE 5W-40
ACEA A3/B3
API SJ/CF

VW 502 00/VW 505 00*
MB-Freigabe 229.1*

Höchstleistungsmotorenöl für den universellen Einsatz in allen Fahrzeugen.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei -30°C	mPas	6500
bei 40°C	mm ² /s	85
bei 100°C	mm ² /s	14,3
Viskositätsindex		176
Dichte bei 15°C	kg/m ³	850
Flammpunkt o. T.	°C	220
Pourpoint	°C	-39

AUTOL CARRERA M ist ein modernes Hochleistungs-Motorenöl mit Leichtlaufcharakter für die neue Motorengeneration. Es ist auf der Basis spezieller synthetischer Grundöle aufgebaut und in allen Otto- und Dieselmotoren einsetzbar. Die spezielle Viskositätslage gewährleistet einen guten Kaltstart bei allen Außentemperaturen und verkürzt die Durchlaufzeit gegenüber Standardölen deutlich.

Gerade bei häufigem Kurzstreckenbetrieb mit kurzen Vollgasphasen können Schlammkeime zu hochmolekularen Polymerisaten weiterreagieren. Diese schwerlöslichen Produkte bilden dann an besonders kritischen Stellen den sogenannten Schwarzschlamm. Die fortschrittliche Additivierung des **AUTOL CARRERA M** verhindert die Bildung dieses Schlammes wirkungsvoll.

AUTOL CARRERA M hat aufgrund seiner neuartigen Formulierung ausgezeichnete Leichtlaufcharakteristika und bewirkt eine Kraftstoffeinsparung bis zu 3% bei praktisch allen Otto- und Dieselmotoren. Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Additive und Grundöle garantieren neben einer sehr guten thermo-oxidativen Stabilität vor allem ein hervorragendes Verschleiß- und Korrosionsschutzverhalten.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL CARRERA M ist das ideale Motorenöl für alle PKW-Motoren sowie gemischte Fuhrparks und ist von führenden Motorherstellern für Otto-, Saug- und Turbo-Dieselmotoren zugelassen und empfohlen.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

AUTOL CARRERA M ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.