

Motorenöle

AUTOL GRAND PRIX HD

SAE 15W-40
ACEA A2; B2
API SL/CF

VW 501 01 / 505 00*

Modernes Hochleistungsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren.

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	109
bei 100°C	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex		130
Dichte bei 15°C	kg/m ³	880
Flammpunkt o. T.	°C	210
Pourpoint	°C	-24

AUTOL GRAND PRIX HD ist das Hochleistungs-Motorenöl auf Mineralölbasis für den rauen Alltags Einsatz von Otto- und Dieselmotoren älterer Serienfahrzeuge. Es ist ein wirtschaftliches Ganzjahresmotorenöl, auch für eine sportliche Fahrweise, welche sich den Leistungsgrenzen dieser Fahrzeuge nähert.

Das hochwertige Motorenöl bietet maximale Schmierfilmstabilität, Turbosicherheit und Sicherheit gegen Schwarzschlamm Bildung auch unter erschwerten Einsatzbedingungen.

Die Prüfläufe, die für den Nachweis der Erfüllung der ACEA-Spezifikationen erforderlich sind, haben bestätigt, dass **AUTOL GRAND PRIX HD** auch bei erhöhten thermischen Belastungen durch Turbolader die Motoren frei von Schlamm- und Lackablagerungen hält.

AUTOL GRAND PRIX HD ist ein echtes "stay-in-grade" Hochleistungsöl, d. h. die günstige Viskositätslage bleibt während der gesamten Einsatzdauer erhalten.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL GRAND PRIX HD ist ein modernes Hochleistungsmotorenöl für leistungsstarke Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung älterer Serienfahrzeuge, speziell des PKW- und Transportersector. Es erfüllt mit den ACEA-Spezifikation die Anforderungen der europäischen Fahrzeughersteller wie z. B. MB, VW, Renault, Opel, FIAT, BMW genauso wie die Anforderungen der nicht europäischen Hersteller.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

AUTOL GRAND PRIX HD ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der oben angeführten Spezifikationen.