

Fette

AUTOL Meißelpaste

MF 2 U-20

Praxisbewährte Meißelpaste auf Aluminiumkomplex-Seifenbasis.

Physikalische Eigenschaften:

Seifenbasis		Al-Komplex
NLGI Klasse		2
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-20 bis +1100
Tropfpunkt	°C	ca. 250
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	350
Verhalten gegenüber Wasser		0-90

AUTOL Meißelpaste ist eine braun-schwarze Aluminium-Komplekseifen-Paste, vergütet mit Metallpulver und Festschmierstoffen. Dieses hochwertige Produkt erzielt durch seine spezielle Zusammensetzung folgende Eigenschaften:

- walkstabil
- gute Wasserbeständigkeit
- thermisch hoch belastbar
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- oxidationsbeständig
- Notlaufeigenschaften durch den Feststoff-Film bis ca. 1100°C

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL Meißelpaste eignet sich für die Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Druckluftschlämmern die im Hoch-, Tief- und Straßenbau eingesetzt werden.

ACHTUNG! AUTOL Meißelpaste ist kein Schmierfett und darf daher nicht zur Wälz- und Gleitlagerschmierung eingesetzt werden.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.