



# Agip FORMULA LL G

SAE 5W-30

**ACEA A3/B4**  
**API SL/CF**

Spezialmotorenöl in Longlife-Qualität in SAE 5W-30 für alle Opel Benzin- und Dieselmotoren, auch für Opel-Dieselfahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung.

## Physikalische Eigenschaften:

Agip FORMULA LL G	Einheit	5W-30	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	70,5	DIN 51 562
	bei 100°C	11,8	DIN 51 398
Viskositätsindex		165	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.	°C	234	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016

## Qualitätsmerkmale:

**Agip FORMULA LL G** ist ein unkonventionelles Spezialmotorenöl der neuesten Generation welches zielgerichtet für die neuesten Motorengenerationen von GM entwickelt wurde.

## Einsatzmöglichkeiten:

**Agip FORMULA LL G**, SAE 5W-30 ist für die Opel-Fahrzeuge mit dem ECO Service für Otto- und Dieselmotoren freigegeben und auch für den Einsatz in älteren Opel-Fahrzeugen geeignet.

Es ist ebenfalls einsetzbar für Opel-Dieselfahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF).

Die Opel-Freigaben GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025 sind auch für die neuen Saab-Fahrzeuggenerationen verbindlich und somit zum Einsatz vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist dieses Öl geeignet für alle Fahrzeugtypen mit der Herstellervorschrift ACEA A3/B3/B4 bzw. API SL/CF.

Für Fahrzeuge mit der Öl-Vorschrift ACEA A1/B1 und A5/B5 darf dieses Öl nicht eingesetzt werden.

**Agip FORMULA LL G** ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen\* der folgenden Spezifikationen:

ACEA A3/B4  
API SL/CF

GM-LL-A-025  
GM-LL-B-025

SAAB\*

**Gesundheitsschutz:** Beim Umgang mit Schmierstoffen sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

## Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telefon: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 06/09  
0255; Änderungen vorbehalten

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten