

Agip FORMULA MOTO SPEED 2T



API TC, JASO FC
ISO-L-EGD

Agip Speed 2T ist ein vollsynthetisches Zweitaktöl für extrem beanspruchte 2 Takt-Motoren von Motorrädern, die im Straßenverkehr und im Rennsport eingesetzt werden.

Physikalische Eigenschaften:

SAE		40
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,7
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55
Viskositätsindex		162
Pourpoint	°C	-54
Flammpunkt o. T.	°C	82
Dichte bei 15°C	kg/m ³	875

Qualitätsmerkmale:

- ⇒ **Agip Speed 2T** ist mit einem sehr modernen synthetischen Grundöl entwickelt worden, das auch bei höchsten Temperaturen ausgezeichnete Motorleistung gewährleistet. Es garantiert höchste Sauberkeit aller Motorenteile und exzellenten Verschleißschutz.
- ⇒ Das Produkt hat hervorragende Detergenteigenschaften, die die Bildung von Schlamm und Ablagerung an allen Motorenteilen vermindern und vor Ringstecken schützen.
- ⇒ Es wurde aus ausgesuchten synthetischen Grundölen und mit einem speziellen Additivpaket formuliert, um diese hervorragende Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip Speed 2T ist geeignet für Gemisch- und Getrenntschmierung (oil-injection). Es kann in allen Benzinsorten eingesetzt werden.

Agip Speed 2T ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

API TC
JASO FC
ISO-L-EGD

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 07/10
0291

Änderungen vorbehalten