



Agip PRECIS HLP zfr

DIN 51 524 T.2
HLP

Zinkfreies Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit Wirkstoffen gegen Korrosion, Ölalterung und Verschleiß.

Physikalische Eigenschaften:

Agip PRECIS HLP zfr	Einheit	32	46	68	Prüfmethode
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	32,8	45,5	68,2	DIN 51 550
Viskositätsindex		114	115	109	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	kg/m ³	860	863	868	DIN 51 757
Flammpunkt o.T.	°C	220	235	240	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	-30	-27	DIN ISO 3016
Bezeichnung		HLP	HLP	HLP	DIN 51 524 T.2
ISO-VG-Klasse		32	46	68	

Qualitätsmerkmale:

Agip PRECIS HLP zfr - Sorten garantieren einen sicheren Betrieb der Hydraulikanlage auch bei Schwankungen der Umgebungstemperaturen. Außerdem besitzen diese Öle einen ausgezeichneten Verschleißschutz und eine sehr gute Oxidationsstabilität sowie vorzügliche Korrosionsschutzeigenschaften. Das hervorragende Wasserabscheidevermögen verhindert Emulsionsbildung und das gute Luftabscheidevermögen und Antischaumverhalten bewirkt ein schnelles Entweichen von Luft. Die Verträglichkeit mit den in Hydraulikanlagen üblichen Dichtungsmaterialien und gängigen Innenlackaufträgen ist gewährleistet.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip PRECIS HLP zfr - Sorten sind zink- und aschefreie Druckflüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragungssysteme sowie für Regel- und Steuereinrichtungen unter allen Betriebsbedingungen und höchsten Betriebsdrücken.

Agip PRECIS HLP zfr eignet sich besonders für den Einsatz in Hydraulikanlagen, wo auf Grund der Bauart und/oder Betriebsbedingungen zinkfreie Hydraulikflüssigkeiten erforderlich sind, die trotzdem über exzellente Verschleißschutzeigenschaften verfügen müssen.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08

0677-79

Änderungen vorbehalten



Agip PRECIS HLP zfr

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu berücksichtigen.

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Schmierstoffen sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr.: 13 01 10

Wassergefährdungsklasse WGK: 2 - Selbsteinstufung nach VwVwS

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08

0677-79

Änderungen vorbehalten