



Agip ROTRA HY DB SYNTH

SAE 75W-90

API GL 4
MB 235.11

Vollsynthetisches Höchstleistungsgetriebeöl mit Leichtlaufeigenschaften, speziell für DaimlerChrysler-Fahrzeuge.

Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA HY DB Synth	Einheit	75W-90	Prüfverfahren
Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	95
	bei 100°C	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex		154	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,85	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.	°C	220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016

Qualitätsmerkmale:

Agip ROTRA HY DB SYNTH ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereichsgetriebeöl auf der Basis von vollsynthetischem Grundöl und besitzt gegenüber herkömmlichen mineralölbasierten Getriebeölen wesentliche Vorteile:

- Die moderne Additiv-Technologie gewährleistet eine sichere Schmierung der hochbelasteten Schaltgetriebe
- Es besitzt eine ausgezeichnete thermische Stabilität und bietet so einen sicheren Schutz vor Ablagerungen
- Es bietet einen hohen Schaltkomfort auch bei tiefen Temperaturen bei sehr guten Synchronisationseigenschaften
- Es sichert eine optimale Getriebeschmierung in einem großen Temperaturbereich bei einem gleichzeitigen Kraftstoffsparpotential durch des günstige Viskositäts-Temperatur-Verhalten

Die ausgezeichnete Oxidationsstabilität verhindert eine vorzeitige Ölalterung und Viskositätsanstieg. Bei niederen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe unterbunden.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08

0339

Änderungen vorbehalten



Agip ROTRA HY DB SYNTH

Einsatzmöglichkeiten:

Agip ROTRA HY DB SYNTH ist ein modernes Schaltgetriebeöl, das speziell den hohen Anforderungen von DaimlerChrysler entspricht. Diese Qualität wird namentlich für den Einsatz in der ACTROS-Baureihe, für UNIMOG, MB-TRAC sowie für den Bereich der PKW's und Geländewagen empfohlen. Weitere Einsätze sind überall möglich, wo vom Hersteller ein Öl der Viskosität SAE 75W-90 API GL-4 vorgeschrieben wird. Die Mischbarkeit mit Kfz-Getriebeölen auf Mineralölbasis ist gegeben.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

API GL 4

MB-Freigabe 235.11

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr.: 13 02 06

Wassergefährdungsklasse WGK: 2 Selbsteinstufung nach VwVwS

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08

0339

Änderungen vorbehalten