



UTTO
API GL-4, SAE 80W
HLP-D
nasse Bremsen

Agip ROTRA JD/F ist ein Mehrzweckschmierstoff, der durch die speziellen Eigenschaften und Additive hervorragend an die Erfordernisse moderner Traktoren angepaßt ist.

Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA JD/F		Einheit	80W	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	55	DIN 51 550
	bei 100°C	mm ² /s	9,5	ASTM D 445
Viskositätsindex			155	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,880	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	220	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-39	ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Agip ROTRA JD/F ist hervorragend für Getriebe, Antriebsachsen und Differentiale, Ölbadkupplungen, Nassbremssysteme, Hydrauliken, Endantriebe und Lastschaltgetriebe geeignet, mit Ausnahme von Maschinen, in denen der Hersteller API GL-5 Öle vorschreibt.

Agip ROTRA JD/F bietet folgende Vorteile:

- ⇒ Das spezielle Additivpaket schützt die Zahnflanken und die Lagerungen vor Verschleiß.
- ⇒ Das oxidationsbeständige Grundöl ermöglicht verlängerte Service-Intervalle ohne Einbußen der Ölqualität wie z. B. Öleindickung.
- ⇒ Die Anti-Stick-Slip-Additive optimieren den Reibwert, verhindern wirkungsvoll Vibrationen und Rattern in den Nasskupplungen und Nassbremssystemen moderner Maschinen.
- ⇒ Es ist mit allen im Maschinenbau gängigen Dichtungsmaterialien verträglich.
- ⇒ Das sehr gute Luftabscheidevermögen und die Anti-Schaum-Eigenschaften garantieren einen gleichmäßigen und ruckfreien Bewegungsablauf der Hydrauliken.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip ROTRA JD/F wurde speziell für die Anforderungen moderner Traktoren und Baumaschinen entwickelt, für die ein gemeinsamer Ölkreislauf für Getriebe, Differential, Ölbadbremsen und Ölbadkupplungen sowie Endantriebe und Hydrauliken besteht. Durch die spezielle Additivierung ist dieses Produkt für die AWB-Achsen der VOLVO-Radlader zugelassen.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 10/10

0335

Änderungen vorbehalten.



Agip ROTRA JD/F

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Agip ROTRA JD/F erfüllt die Anforderungen der folgenden Spezifikationen

UTTO

SAE 80W

API GL-4

HLP-D (HVLP-D)

Allison C-4

FORD ESN-M2C-134D, 86C

CASE MS 1206/1207

JOHN DEERE JDM J20-C

MASSEY FERGUSON M 1135,1141,
1143,1145

VOLVO WB 101 (AWB-Achsen)

CATERPILLAR TO-2

SDFG OT 1891, 1891A

FNHA -2-C-201

CNH MAT 3525

CNH MAT 3508

NH 420 A

Gesundheitsschutz:

Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg

Postfach51 80, 97001 Würzburg

Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 10/10

0335

Änderungen vorbehalten.