



Agip ROTRA SX/S

SAE 75W-90

API GL-5 + LS

Hypoid-Getriebeöl auf vollsynthetischer Basis mit Höchstdruck-Eigenschaften (EP) und LS-Zusätzen für extreme Belastungen in Sperrdifferentialen.

Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA SX/S	Einheit	75W-90	Prüfverfahren
Kin. Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,8	DIN 51562
Viskositätsindex		~ 200	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	g/ml	0,867	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.	°C	> 180	DIN ISO 2592

Qualitätsmerkmale:

Agip ROTRA SX/S ist ein synthetisches Getriebeöl und besitzt gegenüber herkömmlichen mineralölbasischen Getriebeölen wesentliche Vorteile.

- Ausgewählte Hochdruckadditive gewährleisten eine sichere Schmierung unter extremsten Bedingungen
- Durch den hohen Viskositätsindex sorgt es für eine gute Fließfähigkeit bei allen Temperaturen und stellt so eine optimale Schmierung sicher
- Ausgewählte Komponenten garantieren besten Korrosionsschutz und geringste Schaumneigung. Sie bewirken eine Minderung der Reibung und tragen zur Kraftstoffersparung und Geräuschkürzung bei
- Die ausgezeichnete Oxidationsstabilität verhindert die vorzeitige Ölalterung und Viskositätssteigerung
- Die ausgewogenen Limited Slip Eigenschaften ermöglichen den Einsatz in Getrieben mit Selbstsperrdifferential
- Die Mischbarkeit mit Kfz-Getriebeölen auf Mineralölbasis ist gegeben

Einsatzmöglichkeiten:

Agip ROTRA SX/S eignet sich besonders für die Schmierung von hochbelasteten, hypoidverzahnten Kraftfahrzeug-Ausgleichsgetrieben. Dieses spezielle Getriebeöl eignet sich für alle Allrad-Fahrzeuge mit Selbstsperrdifferential bzw. mit Anfahrhilfen.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 03/11

0305

Änderungen vorbehalten



Agip ROTRA SX/S

Agip ROTRA SX/S ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

API GL-5+LS	ZF TE-ML 05D*, 07A
MIL-L-2105D	FERRARI
MIL-PRF-2105E	

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr. 13 02 06

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 03/11

0305

Änderungen vorbehalten