

# **Agip ROTRA TRUCKGEAR**

SAE 80W-90

API GL-4/5 MIL-L-2105E, ZF NATO Code O-226

Spezielles, universell einsetzbares Getriebeöl für Schalt-, Verteiler- und Achsgetriebe moderner LKW's, PKW's, Land- und Baumaschinen.

#### Physikalische Eigenschaften:

Agip ROTRA TRUCKGEAR		Einheit	80W-90	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm²/s	142	DIN 51 562
	bei 100°C	mm²/s	15	ASTM D 445
	bei -26°C	mPas	90.000	DIN 51 562
Viskositätsindex			106	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,900	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	215	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-30	ASTM D 97

#### Qualitätsmerkmale:

Agip Rotra TRUCKGEAR ist ein spezielles Getriebeöl für den universellen Einsatz in Handschaltgetrieben, Verteilergetrieben und Hypoidgetrieben der Achsantriebe.

Dieser universelle Einsatz wurde durch die Verwendung eines ausgesuchten, thermostabilen Grundöles in Verbindung mit einem abgestimmten EP-Additivpaket erreicht. Durch die Viskositätsklasse SAE 80W-90 werden die Forderungen der Getriebehersteller nach einer deutlichen Reibungsreduzierung in Verbindung mit gleichzeitiger Verschleißreduzierung und großem Einsatztemperaturbereich Rechnung getragen. Ebenso wurde bei der Entwicklung die Forderung nach bester Materialverträglich mit den verwendeten Dichtungen und besonders mit den Materialien der Synchronelemente in den Schaltgetrieben berücksichtigt.

### Einsatzmöglichkeiten:

Agip Rotra TRUCKGEAR ist ein moderner Getriebeschmierstoff, der für den universellen Einsatz in Schalt- und Achsgetrieben unter Berücksichtung der internationalen Spezifikation formuliert wurde. Dies führt zu einer Rationalisierung und Vereinfachung der Schmierstofflagerung und beugt Verwechslungen bzw. Falscheinsatz vor.

**Agip Rotra TRUCKGEAR** kann in ZF-Getrieben, z. B. bei MAN, DAF, Scania, Iveco, Renault und anderen Herstellern eingesetzt werden.

### Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg Postfach51 80, 97001 Würzburg Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 03/09

0320



# **Agip ROTRA TRUCKGEAR**

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

API GL-4/5 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A SAE 80W-90 MAN 3343 Typ M MAN 341 Typ E-2

(vorher 3343 Typ ML)

MIL-L-2105E NATO Code O-226

Scania STO 1:0

Die erfüllten ZF-Spezifikationen beinhalten:

⇒ Mechanische nichtsynchronisierte Allklauengetriebe für Nfz

⇒ Mechanische Schaltgetriebe und Zusatzgetriebe für Pkw und Nfz

⇒ Mechanische Lenkungen für PKW, NFZ und Arbeitsmaschinen nach Herstellervorschrift

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichts-

maßnahmen zu beachten!

Europäischer Abfallkatalog: 13 02 05

Wassergefährdungsklasse WGK: 1 Selbsteinstufung nach VwVwS

## Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg Postfach51 80, 97001 Würzburg Telefon: (09 31) 9 00 98-0

Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 03/09

0320