



Agip SIGMA TRUCK E9

SAE 15W-40

ACEA E9
API CJ-4/SM

Mehrbereichs-Motorenöl in SHPD-Qualität für die aktuelle Generation von Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, das für verlängerte Ölwechselintervalle und für Abgasnachbehandlungssysteme einsetzbar ist.

Physikalische Eigenschaften:

Agip SIGMA TRUCK E9	Einheit	15W-40	Prüfverfahren	
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	108,1	DIN 51 550
	bei 100°C	mm ² /s	14,59	
	bei -20°C	mPa s	< 7000	
Dichte bei 15°C		g/ml	0,880	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.		°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	< -30	DIN ISO 3016
Sulfatasche		Gew. %	0,98	
Basenzahl		mgKOH/g	8,45	DIN ISO 3771

Qualitätsmerkmale:

Agip SIGMA TRUCK E9 ist ein auf Basis von hochwertigen Grundölen formuliertes modernes Ganzjahres-Dieselmotorenöl für alle hochbelasteten Nutzfahrzeug-Motoren. Durch die speziell gewählten Additivkomponenten wird eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität, Verschleißschutz und Reinigungswirkung erzielt. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle entsprechend den einsatzspezifischen Bedingungen freigegeben.

Agip SIGMA TRUCK E9 ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

ACEA E9	MB-Freigabe 228.31	Cat ECF-3,	MACK EO-O Premium Plus
API CJ-4/SM	MAN M 3575	Cat ECF-2	Cummins CES 20081
	Volvo VDS-4	Cat ECF-1a	Detroit Diesel DDC 93K218
	Renault RVI RLD-3	MTU Typ 2.1	
	Deutz DQC III-05		

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 07/10
0407; Änderungen vorbehalten

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten