



Agip Tec sint SX

SAE 0W-40

ACEA A3; B3; B4
VW 502 00/505 00

Vollsynthetisches High-Tech Leichtlaufmotorenöl der Agip-Technologie in der SAE 0W-40 mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung in modernen PKW-Motoren.

Physikalische Eigenschaften:

Agip TECSINT SX		Einheit	0W-40	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -35°C	cP	6600	DIN 51 550
	bei 40°C	mm ² /s	78,0	
	bei 100°C	mm ² /s	14,0	
Viskositätsindex			182	ASTM D 445
Dichte bei 15°C		kg/l	0,857	DIN ISO 2909
Flammpunkt o. T.		°C	216	ASTM D 1298
Pourpoint		°C	-42	ASTM D 92
				ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Agip TECSINT ist ein modernes High-Tech Motorenöl, das die heutigen Anforderungen für Motorenöle bezüglich der Kraftstoffeinsparung, Schadstoffreduzierung und Umweltschonung erfüllt.

Speziell ausgewählte vollsynthetische Grundöle, die Ester-Komponente und sorgfältig abgestimmte Additive gewährleisten unter allen Bedingungen eine sichere Schmierung des Motors, verbunden mit einer Verringerung der Reibung bei nachgewiesener Senkung des Kraftstoffverbrauchs und Verringerung der Schadstoffemission.

Agip TECSINT SX erfüllt auch die verschärften Anforderungen an die Katalysator-tauglichkeit durch einen limitierten Phosphorgehalt. Weitere charakteristische Eigenschaften sind geringste Verdampfungsneigung, ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten und sehr gute Scherstabilität im Hochtemperaturbereich.

Die bewährte Agip Ester-Technologie gewährleistet ausgezeichnete Hoch- und Tieftemperatureigenschaften, welche die Voraussetzungen für eine Minimierung des gefürchteten Kaltstartverschleißes, aber auch für einen stabilen Schmierfilm im Hochtemperaturbereich sind.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 10/10

0237

Änderungen vorbehalten



Agip Tec sint SX

Einsatzmöglichkeiten:

Agip TECSINT SX ist ein hochwertiges, turbogetestetes Fuel-Economy-Leichtlauföl für alle modernen PKW-Motoren mit Mehrventil-Technik, variabler Ventileinstellung, Turbolader oder Intercooler.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Agip TECSINT SX ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

ACEA A3; B3; B4
API SL/CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00/505 00*
Porsche*

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr. 13 02 06

Wassergefährdungsklasse WGK: 2 Selbsteinstufung nach VwVwS

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK2 10/10

0237

Änderungen vorbehalten