

Agip UNIVERSAL Multifleet



SAE 15W-40

ACEA E2/B3/A3
API CF-4/SL

Hochleistungsmotorenöl für hochbeanspruchte Diesel- und Ottomotoren mit und ohne Aufladung für den gemischten Fuhrpark und für verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift.

Physikalische Eigenschaften:

Agip Universal Multifleet	Einheit	15W-40	Prüfverfahren	
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	115	DIN 51 550
	bei 100°C	mm ² /s	15,5	ASTM D 445
Viskositätsindex			142	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	kg/m ³	882		ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.	°C	220		ASTM D 92
Pourpoint	°C	-29		ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

- **Agip UNIVERSAL MULTIFLEET** besitzt einen hohen natürlichen Viskositätsindex und garantiert ein gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Dieses VT-Verhalten garantiert eine schnell Durchölung des Motors bei allen Temperaturen und empfiehlt dieses Öl für den ganzjährigen Einsatz.
- Hochwertige alterungsbeständige Grundöle und die Leistungsreserven des Additivpaketes lassen den Einsatz für verlängerte Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift zu.
- Reinigende Zusätze sorgen für saubere Kolben und Ringnuten, verhindern Verkockung und Verlackung und schaffen die Voraussetzung für den Einsatz sowohl in Ottomotoren mit und ohne Katalysatoren als auch in Dieselmotoren mit Turboaufladung bei erschweren Motorbetriebsbedingungen.
- Additive gegen Verschleiß und Korrosion gewährleisten optimale Bedingungen in allen Lagern, an Zylinderlaufflächen und sonstigen Reibstellen. Der Spiegelflächenbildung wird vorgebeugt
- **Agip UNIVERSAL MULTIFLEET** ist mit allen im Motorenbau üblichen Ring- und Flachdichtungen verträglich. Die Mischbarkeit mit anderen Markenmotorenölen, die nationalen und internationalen Normen und Spezifikationen entsprechen, ist gewährleistet.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 06/11

0233

Änderungen vorbehalten.

Agip UNIVERSAL Multifleet



Einsatzmöglichkeiten:

Agip UNIVERSAL MULTIFLEET besitzt eine höhere Leistungsreserve als die Motorenöle der Leistungsklassen API CD/CE und wird deshalb als SHPD-Öl bezeichnet

Agip UNIVERSAL MULTIFLEET besitzt Mehrbereichscharakter und kann deshalb als Ganzjahresöl für thermisch und mechanisch hoch belastete Diesel- und Ottomotoren eingesetzt werden. Gerade im gemischten Fuhrpark führt der Einsatz des Agip UNIVERSAL MULTIFLEET zu einer Rationalisierung durch eine Verminderung der Ölqualitäten und beugt Verwechslungen vor.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Agip UNIVERSAL MULTIFLEET ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden Spezifikationen:

ACEA E2,B3,A3	MB-Freigabe 228.1
API CF-4/SL	MB-Freigabe 229.1
SHPD	MAN 271
	VW 501 01/505 00*

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 06/11

0233

Änderungen vorbehalten.