



eni i-Sint 5W-30

eni i-Sint 5W-30 ist ein High-Tech Motorenöl in mid SAPS-Qualität für moderne Pkw Otto- und Dieselmotoren mit und ohne DPF auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.

Physikalische Eigenschaften:

eni i-Sint 5W-30		Einheit	5W-30	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	74	DIN 51 562
	bei 100°C	mm ² /s	12	
	bei -30°C	mPa s	6100	
Viskositätsindex			161	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/m ³	850	DIN 51 757
Flammpunkt o. T.		°C	210	DIN ISO 2592
Pourpoint		°C	-42	DIN ISO 3016

Qualitätsmerkmale:

eni i-Sint 5W-30 ist ein synthetisches High-Tech Motorenöl der neuesten Generation. Neben den allgemeinen Anforderungen der ACEA erfüllt es auch die Anforderungen für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungseinrichtungen und Turboaufladung. Zusätzlich werden die aktuellen Anforderungen von Mercedes-Benz, BMW, Renault und der Volkswagengruppe erfüllt. Eine Rückwärtskompatibilität ist entsprechend der Herstellerempfehlungen gegeben.

eni i-Sint 5W-30 zeichnet sich aus durch:

- exzellenten Verschleißschutz
- universelle Einsetzbarkeit
- optimale Kaltstarteigenschaften
- nachgewiesene Kraftstoffeinsparung
- geringen Ölverbrauch
- Schonung der Katalysatoren durch geringen Phosphorgehalt
- erfüllt die Anforderungen hinsichtlich DPF (mid SAPS)

Einsatzmöglichkeiten:

eni i-Sint 5W-30 ist ein vielfältig einsetzbares Öl. Durch seine breite Performance sind u. a. Einsätze bei folgenden Vorschriften möglich: ACEA C2 (Performance Level); ACEA C3; ACEA A3/B4; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-Öl (01, 01 FE, 04) und für VW Longlife II (503 00, 506 00, 506 01 mit Ausnahmen), Longlife III (504 00, 507 00) sowie VW/Audi 503 01 und 505 01, Renault C3-04. Dieses Produkt ist entsprechend den einzelnen Herstellervorschriften auch rückwärtskompatibel einsetzbar.

Ausnahme: Dieselmotoren von VW, R5- und V10 TDI Pumpe-Düse bis Baujahr 2006 mit und ohne DPF sind weiterhin mit eni i-Sint tech 0W-30 zu befüllen, 3- und 4-Zylinder-Pumpe-Düse-Motoren ohne WIV benötigen weiterhin eni i-Sint MS 5W-40.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 10/11

1016

Änderungen vorbehalten

eni i-Sint 5W-30



eni i-Sint 5W-30 erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3/B4-04
ACEA C3 (performance)
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.51
VW 504 00 und 507 00
Porsche C30

Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 10/11

1016

Änderungen vorbehalten