



## K-Lub Hydrauliköl HVLP-D

HYDRAULIKÖL HVLPD Sorten sind hochwertige Hydrauliköle mit paraffinbasierten Grundölen und modernster Zusätzen zur Verminderung des Verschleißes. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Sie werden vorwiegend in mechanisch und thermisch beanspruchten Hydrauliksystemen eingesetzt.

Hohe Scherstabilität bedeutet dauerhafte optimale Viskosität sowohl bei tiefen als auch während hoher Betriebstemperaturen. Darunter fallen bspw. Baumaschinen sowie alle stationären Anlagen im Freien, wie z. B. Schrottpressen, Schleusentore, Verladeeinheiten usw.

Durch dispergierende und detergierende Additive ist das Schmutztragvermögen optimal eingestellt und das Produkt ist insbesondere für zentral versorgte Anlagen geeignet.

Übertreffen DIN 51 524 Teil 3

Parameter	Methode	Einheit	ISO VG 32	ISO VG 46
Dichte 15°C	DIN EN ISO 2185	kg/m <sup>3</sup>	858	862
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39	-39
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210	220
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	31,7	44,2
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	6,3	8,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		152	150

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken. Änderungen bleiben vorbehalten

### Gesundheitsschutz

Beim Umgang mit Schmierstoffen sind die allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes zu beachten! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser



## K-Lub Hydrauliköl HVLP-D

Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten.

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die Korb-Schmierstoff GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung