









## KETTLITZ-Medialub SK-2T

- technisches Merkblatt -

KETTLITZ-Medialub SK-2T ist ein gebrauchsfertiges, KWF-geprüftes 2-Takt-Kraftstoffgemisch für motorgetriebene Kleingeräte, insbesondere Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse oder Rasenmäher, die mit einem Zweitaktgemisch (im Verhältnis 1:20 bis 1:50) betrieben werden können.

**KETTLITZ-Medialub SK-2T – das  für Ihre Gesundheit, Ihre Maschinen und die Umwelt**

-  Medialub SK-2T ist aromatenarm und enthält kaum Blei oder Schwefel. Der Gehalt an Benzol liegt bei < 0,1% und der Gesamtaromatengehalt bei maximal 0,5%.
-  Durch die Verwendung eines raucharmen Hochleistungsmotorenöls und eines speziellen, synthetischen, schadstoffarmen Benzins erfolgt eine wirksame Reduzierung der Belastung für Mensch und Umwelt.
-  Maximale Motorleistung bei allen Betriebstemperaturen.
-  Das schadstoffarme Benzin und die geringere Rußbildung sorgen für eine saubere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.
-  Durch das KWF getestet und ausgezeichnet; erfüllt die Schwedische Norm SS 15 5461.
-  KETTLITZ-Medialub SK-2T ist sehr stabil und lange lagerfähig.

### Technische Daten

Chemische Charakterisierung	Alkylatbenzin, additiviert
Aussehen/Lieferform	hellgrüne Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C	680-720 kg/m <sup>3</sup>
Dampfdruck bei 38 °C	500-650 hPa
Zündtemperatur	> 300 °C (niedrigster Wert der Einzelkomponenten); das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Physiologisches Verhalten	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Weitere Informationen	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Verpackung	in 5 Liter und 25 Liter Gebinden, in 55 Liter und 200 Liter-Fässern, in 1 000 Liter-Containern, im Tankwagen bei Bezügen ab 5 000 kg