Vorläufige Spezifikation
Preliminary Specification

KETTLITZ-Medialub EX

Ersetzt Spezifikation vom:
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.10.2015
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Sägekettenhaftöl auf Mineralölbasis
Chemical Characteristics: Chain oil based on mineral oil

Aussehen: gelbe Flüssigkeit
Appearance: yellow liquid

Verpackung: in Gebinden nach Kundenspezifikation
Packing: packing according to customers' specification

Lagerfähigkeit: 7 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 7 years under suitable storage conditions

	CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Dichte (g/cm³) Density	15 °C	DIN 51 757	0,910 ± 0,020
*	Refraktion Refractive Index	n_D^{20}	DIN 51 423-2	1,490 ± 0,020
*	Viskosität (mm²/s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	95 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color	ASTM D 1500	max. 4
Flammpunkt (°C) Flash Point	DIN ISO 2592	> 200 °C

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen

Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com