Spezifikation
Specification

KETTLITZ- Medialub 2000 AKKU

Ersetzt Spezifikation vom:
Replaces Specification of:

Gültig ab: 15.01.2018
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Pflanzenöl und gelöste Polymere, additiviert
Chemical Characteristics: vegetable oil and solved polymers, containing additives

Aussehen: transparente, grünliche Flüssigkeit
Appearance: transparent, greenish liquid

Verpackung: Fässer mit 180 kg Nettoinhalt
Packing: drums containing 180 kg net

Lagerfähigkeit: 4 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 4 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES			PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Dichte (g/cm³) Density	15 °C	DIN 51 757	0,922 ± 0,010
*	Refraktion Refractive Index	n_D^{20}	DIN 51 423-2	1,470 ± 0,010
*	Viskosität (mm²/s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	46 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Colour	ASTM D 1500	max. 8
Flammpunkt (°C) Flash Point	DIN ISO 2592	> 230

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The datas, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com