Vorläufige Spezifikation
Preliminary Specification

KETTLITZ- Medialub 3000

Ersetzt Spezifikation vom: 01.07.2016
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.03.2019
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Kettenschmierstoff auf Wasserbasis, additiviert
Chemical Characteristics: chain lubricant waterbased, containing additives

Aussehen: transparente, braune Flüssigkeit
Appearance: transparent, brown liquid

Verpackung: in Gebinden nach Kundenspezifikation
Packing: packing according to customers' specification

Lagerfähigkeit: 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 2 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES			PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Dichte (g/cm³) Density	15 °C	DIN 51 757	1,070 ± 0,010
*	Refraktion Refractive Index	n_D^{20}	DIN 51 423-2	1,390 ± 0,010
*	Viskosität (mm²/s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	140 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color	ASTM D 1500	ca. 2
Stockpunkt (C°) Setting Point	DIN 51 583	ca. – 10 °C

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com