



Vorläufige Spezifikation
Preliminary Specification

KETTLITZ-Chain Oil MX 100

Ersetzt Spezifikation vom: 25.11.2019
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.03.2021
Valid from:

Chemische Charakterisierung: mineralisches Sägekettenhaftöl
Chemical Characteristics: mineral chain saw oil

Aussehen: bräunliche Flüssigkeit
Appearance: brown liquid

Verpackung: 200 l Fässer
Packing: 200 liter drum

Lagerfähigkeit: 7 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 7 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Dichte (g/cm ³) Density	15 °C	DIN 51 757	0,855 ± 0,010
* Refraktion Refractive Index	n _D ²⁰	DIN 51 423-2	1,470 ± 0,050
* Viskosität (mm ² /s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	100 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color		ASTM D 1500	max. 5
Flammpunkt (°C) Flash Point		DIN ISO 2592	ca. 220 °C

Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.
Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.
The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.
The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.