Vorläufige Spezifikation
Preliminary Specification

KETTLITZ-Chain Oil MX 150

Ersetzt Spezifikation vom: 26.10.2020
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.03.2021
Valid from:

Chemische Charakterisierung: mineralisches Sägekettenhaftöl
Chemical Characteristics: mineral chain saw oil

Aussehen: bräunliche Flüssigkeit
Appearance: brown liquid

Verpackung: 200 l Fässer
Packing: 200 liter drum

Lagerfähigkeit: 7 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 7 years under suitable storage conditions

	CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES		PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
*	Dichte (g/cm³) Density	15 °C	DIN 51 757	0,856 ± 0,010
*	Refraktion Refractive Index	n_D^{20}	DIN 51 423-2	1,470 ± 0,050
*	Viskosität (mm²/s) Viscosity	40 °C	ASTM D 7042	150 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color	ASTM D 1500	max. 5
Flammpunkt (°C) Flash Point	DIN ISO 2592	ca. 220 ° C

*Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.*
*Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.*
*The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.*
*The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.*

Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG · Industriestraße 6 · D-86643 Rennertshofen
Phone: 08434/9402-0 · Fax: 08434/9402-38 · E-Mail: info@kettlitz.com