



Spezifikation
Specification

KETTLITZ-Medialub GS 220

Ersetzt Spezifikation vom:
Replaces Specification of:

Gültig ab: 01.03.2018
Valid from:

Chemische Charakterisierung: Sägekettentaftöl auf Mineralölbasis
Chemical Characteristics: Chain oil based on mineral oil

Aussehen: gelbe Flüssigkeit
Appearance: yellow liquid

Verpackung: in Gebinden nach Kundenspezifikation
Packing: packing according to customers' specification

Lagerfähigkeit: 7 Jahre bei sachgemäßer Lagerung
Storage Stability: 7 years under suitable storage conditions

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
* Dichte (g/cm ³) Density 15 °C	DIN 51 757	0,910 ± 0,020
* Refraktion Refractive Index n _D ²⁰	DIN 51 423-2	1,490 ± 0,020
* Viskosität (mm ² /s) Viscosity 40 °C	ASTM D 7042	220 ± 10 %

Werte zur Information
Values for Information

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN PROPERTIES	PRÜFMETHODEN TEST METHODS	SOLLWERTE VALUES AND TOLERANCES
Farbe Color	ASTM D 1500	max. 4
Flammpunkt (°C) Flash Point	DIN ISO 2592	ca. 165°C

Die mit einem * gekennzeichneten chemischen und physikalischen Eigenschaften werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle von jeder Produktionscharge bestimmt und in unserem Lieferzertifikat ausgewiesen.
Die nicht mit einem * gekennzeichneten Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Information.
The chemical and physical properties marked with * will be determined of every production lot within the scope of our finished goods quality assurance and will be stated in our Certificate of Analysis.
The data, which are not marked with * are guide values and listed for information purposes only.