

Hinweise zum sicheren Umgang beim Arbeiten mit AdBlue®

Chemische Zusammensetzung

Harnstoff	32,5 %
Wasser	67,5 %

Gefahren

- » AdBlue® ist weder Gefahrstoff noch Gefahrgut im Sinne der Vorschriften. Gemäß EU-Richtlinie 67/548/EWG ist es nicht kennzeichnungspflichtig.
- » AdBlue® ist schwach wassergefährdend gemäß VwVwS Anhang 2 (WGK 1).
- » Es sind keine besonderen Gefahren für Mensch und Umwelt bekannt.
- » AdBlue® ist nicht brennbar. Im Brandfall sind die Löschmaßnahmen auf die Umgebung abzustimmen. Im Brandfall kann Ammoniak freigesetzt werden.

Allgemeine Hinweise

- » Hautkontakt ist zu vermeiden. Es sollten möglichst Latexhandschuhe getragen werden. Vor Pausen und bei Arbeitsende gründlich Hände waschen.
- » Bei Augenkontakt ist sofort mit viel Wasser zu spülen.
- » Bei Verschlucken Mund mit viel Wasser ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken und einen Arzt konsultieren.
- » Bei anhaltenden Beschwerden oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.
- » Durch ausgelaufenes Produkt kann Rutschgefahr bestehen. Deshalb dieses unbedingt beseitigen. Dabei darauf achten, dass es nicht in die Kanalisation bzw. ins Grundwasser/Oberflächenwasser gelangt, d. h. mechanisches Aufnehmen in geeignete Behälter und Entsorgung. Verbliebene kleinste Restmengen mit viel Wasser wegspülen.

Entsorgung

- » AdBlue® muss unter Beachtung der Vorschriften zur Abfallverwertung/-beseitigung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. Die Einstufung der Abfälle hat herkunftsorientiert zu erfolgen. Als Abfallschlüssel für das reine Produkt empfehlen wir die Verwendung von 160306 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 161001 fallen 161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 161001 fallen Die Entsorgung ist mit den jeweils zuständigen örtlichen Behörden abzustimmen.
- » Nicht mehr verkehrsfähige mit AdBlue® kontaminierte Verpackungen sind zunächst wie der Stoff selbst zu behandeln. Nach optimaler Entleerung und gründlicher Reinigung können sie unter Beachtung der Vorschriften einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Weitere Hinweise sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Produktspezifikation des Produzenten zu entnehmen.

SKW STICKSTOFFWERKE PIESTERITZ GMBH
Möllendorfer Straße 13 | 06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0) 34 91 / 68-24 85 | Internet: www.skwp.de