



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2022-05-17

1. **Produkto pavadinimas:** Transmisinė alyva
FANFARO MAX 5 80W-90 GL-5 , Talpa: 208 l
2. **Produkto pagaminimo data:** 2022-05-17
- Partijos Nr.** Y-2465
- Galiojimo laikas** 05.2027
3. **Saugojimo sąlygos:** Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventilacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.
4. **Produkto kokybės parametrai:**

FANFARO MAX 5 80W-90 GL-5			
Produkto specifikacija	SAE 80W-90 API GL-5 LS (Limited Slip) MIL L 2105 D		
	Standartas	Rodikliai	Metodas
Parametro pavadinimas			
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	13,5-18,5	17.08	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	176.37	ASTM D-445
Klumpumo indeksas, min	100	103	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, °C min	200	226	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks.	-28	-32	ASTM D-97
Tankis, g/l prie 15°C, maks.	0,91	0,89	ASTM D-1298
Dinaminė klampa pagal Brookfield, cP prie -26°C, maks.	150000	145000	ASTM D-2983
Fosforas P, %	-	0.02	ASTM D-5185

Atsakingas už analizę: Iveta Gečaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

