



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PARAF LU HT

PRODUKTCODE: 1684

ANWENDUNG

Langlebiges Kühlmittel, Frostschutz und Schutzkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol, organischen Korrosionsinhibitoren und einer aversiven Substanz.

SPEZIFIZIERUNGEN

ASTM D 6210 Type 1-FF, IVECO 18-1830-A002 CTR N°1103.N02

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	CLEAR
FARBE	--	--	YELLOW
DICHTE BEI 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
RESERVEALKALITÄT	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
SIEDEPUNKT (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
GEFRIERPUNKT (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SCHAUM BEI 88°C	ASTM D 1881	cc	40
GLASKORROSIONSTEST	ASTM D 1384	--	PASS
HARTWASSERVERTRÄGLICHKEIT	FIAT 50537	--	PASS

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

01/2019