

ECOBULK MX 1000 GG / DN225, G2-Stopfen und Ventil / schraubb. Klappenhahn, Dyn.-Dtg. / Holz-Kufenpalette

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D 56242 Selters

Stand: 11.04.2002 / TE-KO / ss
Seite 1 von 2

Artikel - Nr.: 1119745

**EXEMPLARISCH
-
NICHT BINDEND**



Technische Daten:

Nennvolumen:	1000	Liter
Überlaufvolumen:	1060	Liter
Länge:	1200	mm
Breite:	1000	mm
Höhe mit Palette:	1160	mm
Einfüllöffnung:	225	mm
Auslauföffnung:	50	mm
Einfahrhöhe:	100	mm
Beschriftungstafel:	1	Stück
Eckverstärkung:	4	Stück
Gewichte:	Innenbehälter:	15,5 kg
	Gesamt: ca.	66,5 kg

ECOBULK MX 1000 GG / DN225, G2-Stopfen und Ventil / schraub. Klappenhahn, Dyn.-Dtg. / Holz-Kufenpalette

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D 56242 Selters

Stand: 11.04.2002 / TE-KO / ss
Seite 2 von 2

Artikel - Nr.: 1119745

Ausführung:

- Außenbehälter:** Rechteckige Gitterbox aus geschweißter Rohrgittermatte mit Bodenwanne, verschlossen durch Traverse, Beschriftungstafel mit Schütz-Ticket an der Stirnseite.
- Werkstoff:** Gitter / Bodenwanne: St, verzinkt (leitfähig)
Eckverstärkung: 4 Stück aus HDPE
- Innenbehälter:** Extrusionsgeblasener rechteckiger Behälter aus hochmolekularem Polyethylen (HDPE), mit einer Einfüllöffnung in der Mitte des tieferliegenden Oberbodens, Auslauföffnung an der Bodenkante einer Stirnseite.
- Werkstoff:** Lupolen 4261 AG UV 60005, natur
- Einfüllöffnung:** Einfüllöffnung DN225 mit Außengewinde (Sägezahngehwinde S245x6), mit Schraubkappe, G2-Spundstopfen, Druckausgleichsventil, Siegelkappe und Dichtung verschlossen.
- Werkstoff:** Schraubkappe DN225: Lupolen 4261 A, rot
O-Ring Schraubkappe: EPDM
G2-Spundstopfen: Moplen EP 301 K
O-Ring G2-Stopfen: Lucalen 2710 H, natur
Druckausgleichsventil: Silikon-Kautschuk
- Auslauföffnung:** Geschützt liegende schraubbare Klappenhahn-Armatur DN50 (Sägezahngehwinde S60x6) mit Griff rot und Originalitätsschutz. Auslauf mit alukaschierter PE-Folie versiegelt, (gilt als verplombt). Armatur verschlossen mit offener Schraubkappe, PE-Dichtscheibe und Flachdichtung. Auslauftülle beiliegend.
- Werkstoff:** Klappenhahn-Gehäuse: Lupolen 4261 A, natur
Flachdichtung: EPDM
Dichtung Klappe: Dyneon ET
Schraubkappe DN50: Lupolen 3821 D, schwarz
Flachdichtung Schraubkappe: Alveolit
Dichtscheibe: Lupolen 3821 D, rot
Auslauftülle: Lupolen 3821 D, natur
- Palette:** Holz-Kufenpalette (1000 x 1200 mm), 4-fach unterfahrbar
- Werkstoff:** Fichte / Buche
- Farben:** Frei von toxischen Schwermetallverbindungen, wie z.B. Quecksilber, Cadmium, Blei usw.
- Anlieferung:** Füllfertig, frei von Verunreinigungen
- UN-Kennz.:** 31 HA 1 / Y / Monat / Jahr / D / Schütz / BAM 0380 / 4056 / 2055 / 1070 I / 64 kg / 100 kPa