

Gatterhaftöl ISO VG 150, 220 , 320, 460, 680

BESCHREIBUNG:

- SEVI-GATTERHAFTÖLE sind stark fadenziehende und haftfähige Schmieröle zur Schmierung von Sägegattern.
- Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können sicher geschmiert werden, der Schmierfilm reißt nicht ab.

LEISTUNGSPROFIL:

- Guter Korrosionsschutz
- Guter Verschleißschutz
- Keine Stick-Slip-Erscheinung
- Hohe Alterungsstabilität
- Einsetzbar im Ganzjahresbetrieb durch hervorragende Tieftemperatureigenschaften

ANWENDUNG:

SEVI-GATTERÖLE können durch Zentralschmieranlagen, mechanische Öler oder von Hand dosiert werden.

GEBINDEGRÖSSEN:

208 Liter, 1000 Liter

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	GATTERHAFTÖL ISO VG				
			150	220	320	460	680
Farbe	visuell	-	braun	braun	braun	braun	braun
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	878-893	878-893	878-893	870-890	870-890
Viskosität bei 40°C	ISO3104	mm ² /s	150	220	320	460	680
Flammpunkt (PM)	DIN ISO 2592	°C	> 225	> 225	> 225	> 225	> 225
Pour Point			-20	-20	-20	-20	-20

Sevi Chemie GmbH

Münsterstr. 6a
49565 Bramsche
Tel. +49 (0) 5461 / 88269-0
Fax +49 (0) 5461 / 88269-20
Mail: info@sevichemie.de