



Landmaschinen

Schmieröl für CVT-Getriebe

- besonders geeignet für stufenlose ZF-Getriebe Typ S-Matic

EINSATZGEBIETE

Getriebeöl zur Schmierung von CVT- Getrieben (Continuously Variable Transmissions) in Land-, Forst- und Baumaschinen. DYNATRANS CVT kann auch zur Schmierung von Lastschaltgetrieben, Nebenabtrieben und Getrieben mit nassen Kupplungen oder Ölbadbremsen eingesetzt werden. DYNATRANS CVT ist ebenfalls für den Einsatz in Hydraulikkreisläufen und hydrostatischen Lenkungen geeignet.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4

FREIGABEN

ZF TE-ML 06F
Massey Ferguson CMS M 1145

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

ZF TE-ML 06B / 06L
CNH MAT 3540
stufenlosen Getrieben der Hersteller:
Case CVX, New Holland TVT, Steyr CVT, Massey Ferguson DYNA VT, John Deere AUTOPOWER, Deutz TTV, JCB usw.

ANWENDUNGSVORTEILE

- garantiert eine hohe Sauberkeit der Sperrlamellen in der Achse
- verhindert Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hoher Belastung
- hohe EP-Additivierung für maximalen Verschleißschutz
- hohe Temperaturbeständigkeit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	71,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		139
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	880
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
156313	20 L
207076	60 L
156340	208 L