

HI-PERF 2T 500



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorenöl

- mineralisch

EINSATZGEBIETE:

Mineralisches Motorenöl für alle 2-Takt-Motoren in Motorrädern, Motorrollern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemischschmierung.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

JASO FB
API TC
ISO-L-EGB

ANWENDUNGSVORTEILE:

- Vermeidung von Ringstecken
- keine klebrigen Rückstände
- Vermeidung von Ablagerungen auf den Zündkerzen
- sehr guter Schutz vor Rost, Korrosion und Verschleiß
- bildet ein stabiles und homogenes Gemisch
- geeignet für die Anwendung mit bleifreiem Kraftstoff

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Mischungsverhältnis ist entsprechend den Vorschriften des Fahrzeugherstellers vorzunehmen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	882
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	82,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,6
Viskositätsindex	ASTM D 2270		110
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	160
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-27

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH

HI-PERF 2T 500

Direktion Schmierstoffe

July / 2021

Jean-Monnet-Straße 2

10557 Berlin

TotalEnergies.de

