

QUARTZ INEO MC3 5W-30



TotalEnergies



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPf

- Synthesetechnologie
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE

QUARTZ INEO MC3 5W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Synthesetechnologie für den Einsatz in mehreren PKW-Marken mit Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystemen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3
API SN Plus/CF

FREIGABEN

MB-Freigabe 229.52
BMW Longlife-04
Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30
Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30
Kia, Hyundai (Dieselmotoren ab MJ 2006)

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

BMW Longlife-01
Chrysler MS-11106
GM Dexos2™
Fiat 9.55535-S3

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der bewegten Motorteile
- hohe Oxidationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselintervalle
- Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung durch moderne Formulierung
- optimale Funktionsfähigkeit der Abgasnachbehandlungssysteme dank dem abgesenkten Sulfatasche-, Schwefel- und Phosphorgehalt

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 69 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 12 |
| Viskositätsindex | ASTM D 2270 | | 171 |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m ³ | 852 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 233 |
| Pourpoint | ASTM D 97 | °C | -36 |

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

| ARTIKELNUMMER | VPE |
|---------------|-----------------|
| 213769 | 12 x 1 L |
| 213698 | 3 x 5 L |
| 164501 | 20 L |
| 227016 | 20 L QUARTZ BOX |
| 155368 | 60 L |
| 151263 | 208 L |
| 308603 | lose Ware |