

NEPTUNA 2T RACING



Teilsynthetisches Motorenöl für alle 2-Takt-Ottomotoren von Sport- und Freizeitbooten

ANWENDUNGEN

- Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl mit hohen Leistungsreserven für alle 2-Takt-Ottomotoren, mit oder ohne Direkteinspritzung, die bei hohen Drehzahlen laufen.
- Bitte das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis beachten.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- NMMA TC-W3®RL-00182F
- API TC
- Erfüllt die Anforderungen verschiedener Hersteller: BOMBARDIER, SEADOO, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, YAMAHA, MARINER, MERCURY, SUZUKI, TOHATSU, ...

EIGENSCHAFTEN

- Hält den hohen Drücken und Temperaturen von modernen Motoren stand.
- Verstärkte Schmiereigenschaften reduzieren Verschleiß.
- Starke detergierende Eigenschaften gewährleisten Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze.
- Trägt zu einer vollständigen Verbrennung bei und vermindert so Rauch und Ablagerungen.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften schützen alle inneren Motorenteile.
- Optimierte Viskosität um die Mischung mit dem Kraftstoff zu erleichtern und ein stabiles, homogenes Vorgemisch, selbst bei niedrigen Temperaturen, zu gewährleisten.

KENNWERTE

NEPTUNA 2T RACING	EINHEITEN	
Farbe	-	Blau-grün
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	877
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,1
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	122

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Kirchfeldstr. 61 • 40217 Düsseldorf
Telefon 0211 / 90 57 0 • Fax 0211 / 90 57 300

NEPTUNA 2T RACING
November 2007



EN ISO 9001