

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20



TOTAL



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit DPF

- synthetisch
- kraftstoffsparend
- Low SAPS**
- für EURO-6-Motoren

EINSATZGEBIETE

Anspruchsvolles synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren, die strenge Anforderungen der Abgasnorm EURO 6 erfüllen. Das Produkt wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit. QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20 ist nicht rückwärtskompatibel und darf ausschließlich in den Fahrzeugen der VW Gruppe, die dafür freigegeben sind, verwendet werden.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C5

FREIGABEN

VW 508.00/509.00
Porsche C20

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden Komponenten
- verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung des Fahrzeugs
- hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparung aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität (HTHS)
- optimiertes Rußtragevermögen dank der modernen Additivtechnologie

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20



TOTAL

EIGENSCHAFTEN*

| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Farbe | visuell | | grün |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m ³ | 836 |
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 40 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 8,1 |
| Viskositätsindex | ASTM D 2270 | | 183 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 230 |
| Pourpoint | ASTM D 97 | °C | -66 |

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.